

小柄なボディーのすごいやつ!!

ヤンマー ミニローダ



(定格持上げ力250kgタイプ(安全フレーム仕様、幅広爪付バケット付)の場合。組立料別途)

買って良かった

ユーザーの声

水田の整地、土入れ、埋め戻し、除雪、土砂や堆肥・飼料や農業資材の運搬などの重作業からの解放。
ハウス内への土入れ、ハウスからの収穫物出しを楽にする。
コンパクトボディと力強さで四季を通じて大活躍!!
多くのユーザーの方々からの喜びの声を頂きました。

ローダを検討中にミニローダを知り価格が安かったのでミニローダに決めました。

宮城県名取市
桜井 勉さん

「信頼」
できるね。

除雪と水田整地に使用しているが手作業から解放されて大変楽になりました。

富山県上新川郡
萩野 弘さん

水田整地・堆肥運搬・山道の整備など1人作業で大活躍です。

宮城県西白根郡
甲斐 今朝春さん

「使い勝手」
がしいね。

とにかく
「楽」だね。

ハウス内への堆肥の運搬・散布を今までは手作業で行っていたが、今はコンパクトなミニローダで出来るので大変便利で満足しています。

宮城県本吉郡
木村 高雄さん

価格が安くて、除雪や整地・運搬作業ができるので満足しています。

鳥取県西伯郡
松田 昭紀さん

軽トラックへの積み込み作業や除雪作業が年とともに、しんどくなったのでミニローダを購入しました。

長野県下伊那郡
元島 智長さん

家の周りの狭い場所を除雪したり、ぬかるみからトラクタを脱出するのに便利です。

北海道札幌市
油矢 博一さん

オプション

レバラーキット

(メーカー標準 ¥9,975)

ダンプシリンダにレバラーキットを取り付ければアタッチメントの角度が簡単にわかるようになります。

(レバラーキットのアウトとインの後端が一致すればアタッチメントは水平となります。)



はぎれるんぞ!

ドッキングキット

(メーカー標準 ¥48,825)

ミニローダにドッキングキット(オプション)を取り付ければミニローダが簡単に着脱できるようになります。



なっとく価格に大満足!!!

ミニローダ仕様及び価格表 *は受注生産です。

ローダ型式	YMLKE60-B	YMLKE60-CB	YMLAF120WB	YMLAF120WCB	YMLAF120LB	YMLAF120LCB	YML180WB	YML180WCB	YML180LB	YML180LCB	YML226WB	YML226WCB	YML226LB	YML226LCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥477,645	¥486,255	¥477,645	¥486,255	¥501,270	¥509,775	¥477,645	¥486,255	¥501,270	¥509,775	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375
適用トラクタ	Ke60MABPu Ke60MABPu Ke16M Ke16M (ミニローダ仕様トラクタに装着できます)		AF114 AF116(L) AF118(L) AF120(L) AF120LX (キャノピー仕様トラクタにも装着できます)				AF150(F) AF160 AF170(F) AF180 AF15(F) AF16 AF17(F) AF18 (キャノピー、HST仕様トラクタにも装着できます) (フォワードハッチ仕様トラクタには装着不可です)				AF218 AF220(S) AF222(S) AF224 AF226 F190 F210 F230 F250(※S,HST仕様トラクタにも装着できます) (サンサンハッチ仕様トラクタにはサンサンハッチキットが必要になります) (ハイブリッド仕様トラクタには装着不可です)			
定格持上り力 W	1.18 kN(120kgf)		1.77 kN(180kgf)				1.77 kN(180kgf)				2.45 kN(250kgf)			
持上り高さ(ピン) A	1,555 mm		1,610 mm				1,590 mm				1,720 mm			
ダンピングクリアランス B	1,160 mm		1,195 mm		1,090 mm		1,165 mm		1,060 mm		1,265 mm		1,160 mm	
ダンピングリーチ C	585 mm		585 mm		705 mm		545 mm		665 mm		625 mm		740 mm	
グランドリーチ D	1,040 mm		1,175 mm		1,330 mm		1,155 mm		1,310 mm		1,200 mm		1,355 mm	
スクイ角 E	31°		32°				28°				31°			
ダンブ角 F	42°		36°				40°				41°			

ローダ型式	YMLF220WB	YMLF220WCB	YMLF220LB	YMLF220LCB	YMLAF326WB	YMLAF326WCB	YMLAF326LB	YMLAF326LCB	YMLFX235WB	YMLFX235WCB	YMLFX235LB	YMLFX235LCB	YMLRS270WB	YMLRS270WCB	YMLRS270LB	YMLRS270LCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375
適用トラクタ	F180 F200 F220				AF322 AF324 AF326 AF210 AF230 AF250 (モコモコ仕様トラクタには装着不可です) (AF326) AF250J高速仕様トラクタには高速キットが必要です)				F215 FX215 F235 FX35 (4柱安全フレーム仕様トラクタ、モコモコ仕様トラクタには装着不可です)				RS240(R) RS270(R) RS24(R) RS27(R) (RS240J,RS270J高速仕様トラクタには高速キットが必要です) (RS240X,RS270X) HST仕様トラクタにはHSTキットが必要です) (RS270S(SV)<UFOなし>機種33954以前はデリリキットが必要になります) (RS270SVU<UFO付>機種33954以前はデリリキットが必要になります) (RS24(R) RS27(R)トラクタにはデリリキットが必要になります) (RS24G,RS27Gサンサンハッチ仕様トラクタにはサンサンハッチキットが必要になります)			
定格持上り力 W	2.45 kN(250kgf)				2.45 kN(250kgf)				2.45 kN(250kgf)				2.45 kN(250kgf)			
持上り高さ(ピン) A	1,655 mm				1,730 mm				1,740 mm				1,700 mm			
ダンピングクリアランス B	1,230 mm		1,120 mm		1,290 mm		1,180 mm		1,320 mm		1,210 mm		1,260 mm		1,155 mm	
ダンピングリーチ C	800 mm		810 mm		580 mm		700 mm		645 mm		765 mm		620 mm		740 mm	
グランドリーチ D	1,295 mm		1,450 mm		1,210 mm		1,350 mm		1,185 mm		1,340 mm		1,215 mm		1,370 mm	
スクイ角 E	31°				30°				33°				33°			
ダンブ角 F	40°				40°				39°				40°			

ローダ型式	YMLEF324WB	YMLEF324WCB	YMLEF324LB	YMLEF324LCB	YMLRS330WB	YMLRS330WCB	YMLRS330LB	YMLRS330LCB	YMLFX265WB	YMLFX265WCB	YMLFX265LB	YMLFX265LCB	YMLAF330WB	YMLAF330WCB	YMLAF330LB	YMLAF330LCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥527,835	¥536,340	¥551,355	¥559,965	¥527,835	¥536,340	¥551,355	¥559,965	¥527,835	¥536,340	¥551,355	¥559,965
適用トラクタ	EF324				RS300(R) RS330(R) RS30(R) RS33(R) (RS300J,RS330J高速仕様トラクタには高速キットが必要です) (RS300S(SV)<UFOなし>機種33954以前はデリリキットが必要になります) (RS300SVU<UFO付>機種33954以前はデリリキットが必要になります) (RS30(R),RS33(R)トラクタにはデリリキットが必要になります) (RS30G,RS33Gサンサンハッチ仕様トラクタにはサンサンハッチキットが必要になります)				F255 FX255 F265 FX265 FX30S (4柱安全フレーム仕様トラクタ、モコモコ仕様トラクタには装着不可です)				AF270 AF290 AF328 AF330(30馬力) (AF328J,AF330J高速仕様トラクタには高速キットが必要です)			
定格持上り力 W	2.45 kN(250kgf)				2.71 kN(280kgf)				2.71 kN(280kgf)				2.71 kN(280kgf)			
持上り高さ(ピン) A	1,710 mm				1,780 mm				1,805 mm				1,815 mm			
ダンピングクリアランス B	1,265 mm		1,170 mm		1,330 mm		1,310 mm		1,370 mm		1,350 mm		1,370 mm		1,350 mm	
ダンピングリーチ C	835 mm		705 mm		700 mm		725 mm		715 mm		765 mm		715 mm		760 mm	
グランドリーチ D	1,230 mm		1,385 mm		1,340 mm		1,375 mm		1,290 mm		1,325 mm		1,295 mm		1,330 mm	
スクイ角 E	29°				33°				33°				31°			
ダンブ角 F	44°				40°				39°				41°			

ローダ型式	YMLRS330PCWB	YMLRS330PCWCB	YMLRS330PCLB	YMLRS330PCLCB	YMLAF330PCWB	YMLAF330PCWCB	YMLAF330PCLB	YMLAF330PCLCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥590,520	¥599,025	¥614,040	¥622,650	¥590,520	¥599,025	¥614,040	¥622,650
適用トラクタ	RS290Q(J,R) RS270Q(J,R)		RS300Q(J,R) RS330Q(J,R)		AF210Q(J,R) AF290Q(R) AF250Q(J,R) AF270Q(J,R) AF290Q(J,R) AF328Q(R) AF326Q(J,R) AF328Q(J,R) AF330Q(J,R) AF310Q(J,R) AF330Q(J,R)※装着不可です)			
定格持上り力 W	2.75 kN(280kgf)				2.75 kN(280kgf)			
持上り高さ(ピン) A	1,900 mm				1,795 mm			
ダンピングクリアランス B	1,350 mm		1,330 mm		1,335 mm		1,315 mm	
ダンピングリーチ C	650 mm		700 mm		650 mm		695 mm	
グランドリーチ D	1,345 mm		1,380 mm		1,295 mm		1,330 mm	
スクイ角 E	32°				28°			
ダンブ角 F	40°				41°			

■オプション

品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)
ドッキングキット	CDK180-FLFA	¥48,825
	CDK250-FLFA	¥48,825
レバラーキット	CLD-LKIT-FLFA	¥9,975
デリリキット	DKIT-RS-FLFA	¥5,460
	DKIT-RSU-FLFA	¥5,460
高速キット	JKIT-YMLAF326J-FLFA	¥10,185
	JKIT-YMLAF330J-FLFA	¥5,145
	JKIT-YMLRSJ-FLFA	¥5,145
サンサンハッチキット	YML226GHKIT-FLFA	¥42,105
	GKIT-YMLRS-FLFA	¥57,015

特長

- レバー1本でコントロール
「上昇」「下降」「スクイ」「ダンブ」「停止」の操作がレバー1本で行なえ、簡単・確実・スピーディな作業が可能です。
- コンパクトアームで機能性さらにアップ
リフトアーム自体が軽量コンパクトになり、優れた小回り性能を発揮します。狭い場所での除雪作業や水田・ハウス内でのローダ作業に最適です。
- ワンタッチでアタッチメント交換
左右連結式スナップピッチの採用により、先端アタッチメントが簡単に交換できます。アタッチメントをはずすと、旋回性能がさらにアップ。ローダアームを装備したまま他の作業が軽快に行なえます。
- 滑らかでパワフルな全複動式
油圧システムは全複動式を採用。掘削・押さえ込み・前輪を上げてのヌカリミからの脱出などの作業が容易に行なえます。

■先端アタッチメント(標準装備アタッチメント仕様表)

●作業に合わせて選ぶ先端アタッチメントはバケット、爪付バケット、幅広バケット、幅広爪付バケット、大容量バケット、大容量爪付バケットがあります。

バケット	幅広バケット	大容量バケット
型式: BKT1008S 作業幅(mm)×容量(m³) 1012×0.08 アタッチメント種別: A	型式: HBK1212S 作業幅(mm)×容量(m³) 1231×0.12 アタッチメント種別: B 型式: HBK1518S 作業幅(mm)×容量(m³) 1536×0.18 アタッチメント種別: D	型式: WBK1225S 作業幅(mm)×容量(m³) 1231×0.25 アタッチメント種別: C 型式: WBK1526S 作業幅(mm)×容量(m³) 1536×0.26 アタッチメント種別: E
爪付バケット	幅広爪付バケット	大容量爪付バケット
型式: TBK1008S 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1012×0.08×4本 アタッチメント種別: B	型式: HTB1212S 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.12×5本 アタッチメント種別: E 型式: HTB1518S 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1536×0.18×5本 アタッチメント種別: D	型式: WTB1225S 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.25×5本 アタッチメント種別: C 型式: WTB1526S 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1536×0.26×5本 アタッチメント種別: E

■オプションアタッチメント仕様表及び価格表

幅広爪付バケットDX	大容量爪付バケットDX
型式: HTB1212DXS (定格持上り力180kgf, 250kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.12×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥100,275	型式: CBKC1518DX (定格持上り力280kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1545×0.18×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥110,250
型式: WTB1225DXS (定格持上り力180kgf, 250kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.25×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥125,055	型式: CBKC1526DX (定格持上り力280kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1545×0.26×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥133,875
マニフォーク	アングルグレーダ
型式: MNF100660S 作業幅(mm)×タイヤ長さ(mm)×タンク本数 1049×600×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥101,535	型式: GRDA15S 1532 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥156,765
パレットフォーク	
型式: PFK1075S 作業幅(mm)×爪長さ(mm) 950×750 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥86,520	

●このカタログの数値は、改良などにより予告なく変更することがあります。 ●表示価格には組立料は含まれておりません。(別料金となります)

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
- 無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
- 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。

発売元 **ヤンマー農機株式会社**
本社/大阪市北区茶屋町1番32号
支社/北海道・東日本・西日本

製造元 **三陽機器株式会社**
技術と創造でよるこはる
●営業所
札幌 TEL(011)781-8777 FAX(011)781-9742
仙台 TEL(022)236-8581 FAX(022)239-7291
関東 TEL(0285)22-2901 FAX(0285)23-1549
大阪・岡山 TEL(0865)64-4301 FAX(0865)64-2874
熊本 TEL(096)237-2007 FAX(096)237-2029

三陽サービス株式会社
●営業所
札幌 TEL(011)781-8777 FAX(011)781-9742
仙台 TEL(022)236-8581 FAX(022)239-7291
関東 TEL(0285)22-2901 FAX(0285)23-1549
大阪・岡山 TEL(0865)64-4301 FAX(0865)64-2874
熊本 TEL(096)237-2007 FAX(096)237-2029

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい。

お手持ちのミニローダは、このカタログの仕様と異なる場合があります。

お手持ちのミニローダは、このカタログの仕様と異なる場合があります。

