

EcoTra GK Series**GK16,MVU** 16.5PS**GK18,MVU** 18.5PS

小回りがきいて、
操作が簡単なGKシリーズに、
ミニローダを装着できる
MVU仕様が登場!

**GKローダ仕様は、
ローダ作業に合わせて
フロントアクスルの
強度をアップしました!**



小規模ほ場やハウス内作業で好評のGKシリーズに、
ミニローダが装着可能。

水田の土入れ・埋め戻し・ほ場の整地から除雪、
土砂・堆肥・飼料・農業資材・収穫物の運搬まで、
さまざまな用途で活躍するミニローダ。

充実したアタッチメントの交換で、
使い方はどんどん広がります!

トラクターはGK18,MVU(本機のみ)、
作業機はミニローダYMLGK18,FLFH-CB(オプション)と
ロータリーRZ140S(オプション)

狭いところで大活躍! 操作が簡単トラクター。

クリーンでパワフル、そして低燃費。 3気筒ディーゼルエンジン

陸内協自主2次規制をクリアした新形エンジンを搭載。

高出力でねばり強くパワーにゆとりがあるため、ローダ作業時にも余裕を発揮します。

もちろん、低振動・低騒音・低燃費です。



女性やご年配の方にもやさしい、疲れの少ない低振動設計。

フロアフレーム防振構造

フロアフレーム防振構造の採用により、振動が大幅に低減。長時間作業時や、女性やご年配の方にもやさしい設計です。

キビキビ小回り、軽快なターン。

前輪倍速&キャスターアングル

ハンドルを切ると前輪が後輪の約2倍の速さで回転し、大きな切れ角で小さく旋回。狭い場所でも簡単に小旋回できます。

軽いハンドリングでラク&快適。

全油圧パワーステアリング

軽い力で操作ができるパワーステアリング。

特に旋回が多いローダ作業でも、長時間疲れにくく、やさしいハンドリングができます。

※標準仕様に装備の補助ステップ、燃料給油台はローダ仕様には装備されません。

土入れ、除雪、整地、運搬。 多彩な作業ができるミニローダ。

別売
(オプション)

レバー1本でコントロール

「上昇」「下降」「スクイ」「ダンブ」「停止」の操作がレバー1本で簡単にスピーディな作業を実現します。

アタッチメント交換はワンタッチ

左右連結式スナップヒッチの採用で、先端アタッチメントが簡単に交換できます。

コンパクトアームで機能性アップ

リフトアーム自体が軽量・コンパクトになり、優れた小回り性能を発揮。狭い場所での除雪作業や水田・ハウス内でのローダ作業に最適です。

なめらかでパワフルな全複動式

油圧システムは全複動式を採用。掘削・押さえ込み・前輪を上げてヌカルミからの脱出などの作業が容易に行えます。

■主要諸元

●トラクター

名称		ヤンマー乗用型トラクター		
型式名		GK16	GK18	
仕様		MVU	MVU	
機体寸法	全長 (mm)	2120		
	全幅 (mm)	1040		
	全高 (mm)	1890		
機体質量 (kg)		600		
エンジン	型式名	3TNV76		
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル		
	総排気量 (ℓ/cc)	1.115 [1115]		
	出力/回転速度 (kW/PS) /rpm	12.1 [16.5] /2300 13.6 [18.5] /2400		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量 (ℓ)	15		
	タイヤ	前輪	5.00-12	
		後輪	8-18	
走行部	軸距 (mm)	1277		
	輪距	前輪 (mm)	796	
		後輪 (mm)	800・850・900	
	ブレーキ形式	湿式多板		
	かじ取り方式	全油圧パワーステアリング		
	変速方式	常時啮合+選択摺動		
	変速段数 (段)	F8・R4		
	走行速度	前進 (km/h)	0.48 ~ 11.63	0.50 ~ 12.14
	後進 (km/h)	0.38 ~ 6.05	0.40 ~ 6.31	
PTO	最小旋回半径 (m)	1.8		
	回転速度 (rpm)	555/931 (逆転757)		
昇降装置	軸径 (mm)	JIS35		
	制御方式	ポジションコントロール・オートロータリー		
フアンフレーム	装着方式	2P		
	型式名	ヤンマー SF182		
	型式検査合格番号	209022		
種類	2柱安全フレーム			
安全鑑定番号	34062	34061		
運転免許	小型特殊			

ロータリー		RZ130S	RZ140S
型式名		RZ130S	RZ140S
駆動方式		サイドドライブ	
装着方式		2P	
耕幅 (mm)		1300	1400

※ロータリーはオプションです。

●ミニローダ

名称		ヤンマーミニローダ	
型式名		YMLGK18	
仕様		FLFH-CB (爪付バケット)	
制限持上荷重 (N/kgf)		1180[120]	
寸法	ヒンジピン高さ (mm)	1555	
	ダンピングクリアランス (mm)	1150	
	最大リーチ (mm)	960	
ダンブ角 (度)	39		
スクイ角 (度)	32		
上昇/下降時間 (秒)	2.8/1.9		
スクイ/ダンブ時間 (秒)	2.3/3.5		
適応トラクター	GK16,MVU・GK18,MVU		

※ミニローダはオプションです。

※ミニローダ装着には、下記の併用アタッチが必要です(トラクター側)。
排気延長管キット(1A7876-00500)

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1番32号
http://www.yanmar.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物性大豆油インキを使用しています。