## Sanyokiki

# 



### GF170TR



### ●簡単装着

トラクタの3点リンクへ直接装着。 PTOドライブシャフトはワンウェイク ラッチ式を採用。急激な負荷がかかっ ても、トラクタ、グリーンフレーカ共に 保護するシェアーピンを採用。

### ●ハイコストパフォーマンス

お使いの農用トラクタに装着して使用 するため経済的。

### ●移動がラクラク

農用トラクタへの装着により、現場間 の移動が簡単。



処理径 **Φ172mm**  ●最大処理径は 172mm



優れた 耐久性の刃



チッパー刃、チッパー受刃は耐久性が高 く、表裏2回(GF117TRのチッパー刃は 片面のみ)使用後、研磨して再度使用可能。

### ●優れたメンテナンス性

ロータカバーと投入口はフルオープン でき、刃のメンテナンスが簡単。



### ●簡単送りローラ操作

送りローラで樹木・竹も簡単に送り込め ます。操作はフィードレバー(油圧駆動 方式)でワンタッチ。また、エンジンに負 荷がかかると送りローラは自動停止し、 エンジンの回転数が回復すると自動再 開する自動制御機構を搭載。

### ●用途にあったチップサイズ

送り速度調整ダイヤルで破砕物の送り 速度を微調整でき、用途にあったチップ サイズが選択可能。

### ●シュレッダ刃(オプション)

オプションのシュレッダ刃で2段階破砕 でき、さらに細かく均一にチップ可能。

### クループンレープシリーズ

### GF117TR

### 処理径 **Φ117mm**

### ●最大処理径は117mm

: D ### # → ## ## = # =



### ●簡単装着

トラクタの3点リンクへ直接装着。 PTOドライブシャフトは標準ドライブシャフトを



### ■多様な破砕物

破砕物は樹木だけでなく、いろいろな物を破砕できます。

●竹

●木の皮

●椎茸廃木

●その他



これまで焼却されて きた樹木もチップ処 理することで、さま ざまな目的に再利用 が可能。



▲ 角形堆肥造り枠によるチップ片の堆肥化



★バッグ利用によるチップ片の堆肥化

### チップ片の利用例

■有機堆肥

■消臭剤

■住宅床下調湿材

■土壌改良剤

■製紙原料

■炭化水質浄化剤

■セラミック炭 ■遊歩道の舗装剤

■公園や屋外遊具下の土壌被覆材

■野菜や花卉の培土

■法面緑化材

■きのこ栽培の菌床

■植栽の育成

燃料

商品概要・主要諸元		品概要・王 <b>安諸</b> 兀		
呼称·形式		呼称·形式	GF170TR	GF117TR
-	_	農用トラクタ装着式	○農用トラクタ後部3点リンク装着式	
商品概要		動力源	トラクタPTO 750rpm(MAX)	
		外形寸法 全長×全幅×全高	1,600×1,150×1,800mm	1,300×1,200×1,200mm
		質量	480kg	225kg
	破砕装置	駆動方式	トラクタPTO 750rpm(MAX)	
		破砕刃	チッパー刃(2枚)	チッパー刃(2枚)
		処理可能径	最大処理径172mm	最大処理径117mm
		ホッパロ径	650×550mm	460×400mm
主		送りローラロ径	172×195mm	117×117mm
		送り速度	0~25m/min(可変式)	11m/min
要	排出装置	方式	空気搬送式	
諸		シュータ出口高さ	1,800mm	1,050mm
元		シュータ回転範囲	360度(全方向回転可)	回転不可
		排出角度	可変式	
	トラクタ仕様	適用トラクタ馬力	18.4~44.1kW (25~60ps)	9.6~25.0kW (13~34ps)
		トラクタPTO回転数	750rpm (MAX)	
		装着適用カテゴリー	JIS I、I型	JIS I型
		装着方式	標準3P直装	

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



- ●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ●転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
- ●無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場 合があります。
- ●故障・事故を未然に防止するため、十分な点検整備をしてください。
- ●ヘルメット・保護メガネ・皮手袋は必ず着用し、作業時の安全に心がけてください。
- ●シュータの排出口の直下や付近には絶対に立たないでください。

### Sanyokiki 技術と創造でよるこばれる

#### 三陽機器株式会社 三陽サービス株式会社

熊本



**〒719-0392** 

TEL: 0865-64-2871 FAX: 0865-64-2874

札幌 TEL: 011-781-8777 岡山県浅口郡里庄町新庄3858 仙台 TEL: 022-236-8581

関東 TEL: 0285-22-2901 TEL: 0865-64-4301 岡山

TEL: 096-237-2007

FAX: 0285-23-1549 HP にはその他製品情報もございます FAX: 0865-64-2874 FAX: 096-237-2029 三陽機器

FAX: 011-781-9742

FAX: 022-239-7291 ご覧いただきありがとうございます





2023.3-S-2000