

SUPER Miniローダ

運搬・整地・除雪・積み込み等
様々なシーンでパワフル作業

1本レバーで簡単操作
高いコストパフォーマンス
コンパクトで快適作業



NCLD-RTS25W CBOX

超スーパーミニローダ仕様及び価格表 (消費税10%) 下記価格は2024年1月現在のものです。

ドッキングキット CDK250 ¥61,600(税込)

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

基本仕様	エンジン	作業幅	作業高	作業容量	作業重量	作業速度	作業時間	作業距離	作業回	作業回数	作業回数	作業回数
エンジン型式	ISD119HIS	ISD121HIS	ISD123HIS	ISD125HIS	ISD127HIS	ISD129HIS	ISD131HIS	ISD133HIS	ISD135HIS	ISD137HIS	ISD139HIS	ISD141HIS
作業幅(最大値)	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm

ドッキングキット CDK301 ¥61,600(税込)



上記のオプション外SUPERミニローダもございます。お問い合わせください。
※作業幅は、作業時に作業幅が変更することがあります。標準作業幅は必ず記載してあります。(併用可能は1台につき)

販売元
ISEKI
日本農業機械株式会社

ISEKIが
日本農業各
店様します!

安全に関する注意

- ※作業中は安全な作業方法を守り、作業中に怪我や事故を防ぐために必ず安全な作業方法を守ってください。
- ※作業中は必ず安全な作業方法を守り、作業中に怪我や事故を防ぐために必ず安全な作業方法を守ってください。
- ※作業中は必ず安全な作業方法を守り、作業中に怪我や事故を防ぐために必ず安全な作業方法を守ってください。

販売元
三陽株式会社
TEL: 011-781-8777 FAX: 011-781-8742

販売元
三陽セービス株式会社
TEL: 011-781-8777 FAX: 011-781-8742

Miniでも本格ローダ作業 新機能でさらに使いやすく・力強く!

コンパクトなオーバルアーム

リフトアームはショック・ねじれに強い本格ローダと同じ「オーバルアーム」を採用。しかも軽量コンパクトなので小回り性能に優れた狭い場所でも楽に作業ができます。

余裕の持上げ力
300kg
(NCLD-RTS25(C)機)

余裕の持上げ高さ
1,870mm
(NCLD-RTS25(C)機)

平行昇降



油圧レベリング機能

アタッチメントの平行昇降により、前こぼれの少ない作業ができます。
NCLD-RTS25(PC) NCLD-NTA365(C)(PC)

1台2役 デラックスバケット

アンダーブレードをボルトで撤去することにより、爪付バケットとしても汎用バケットとしても使用可能なデラックスバケットを採用。幅広い作業に対応できます。

アンダーブレード→



ワンタッチでアタッチメント交換

左右連結式スナッフヒッチの採用により、先端アタッチメントを簡単に交換できます。



レバー1本でコントロール

「上昇」「下降」「スクイ」「ダンブ」(停止)の操作がレバー1本で簡単に入ります。

NCLD-RTS25(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)は
さらに新機能が追加

油圧レベリング機能

増速ダンブ

フローティング機能



フローティング機能

地面の凸凹に沿って除雪や雪害の底出し作業ができます。

NCLD-RTS25(C)
NCLD-NTA365(S)(PC)



増速ダンブ

ダンブ速度が30%アップ。地肥等のふり落としが簡単に入ります。

NCLD-RTS25(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)



オプションキット

ドッキングキット

ドッキングキットを取り付けると、スーパーミニローダの搬送が簡単になります。(ワンタッチカブラ付)



先進アタッチメント (標準装備)

作業内容に応じて適切なアタッチメントをお選びいただけます。

広幅バケット

型式:CRK112
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK112B
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

大容量バケット

型式:CRK1205
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK1205B
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

広幅爪付バケット

型式:CRK1112
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK1112B
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

大容量爪付バケット

型式:CRK1206
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK1206B
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

広幅爪付バケットDX

型式:CRK121206
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK121206C
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

大容量爪付バケットDX

型式:CRK1225DX
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK1225DXC
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



型式:CRK11810C
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

オプションアタッチメント

マニャフォーク

型式:CRK11810
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

アングルグレーダ

型式:CRK1415
1500
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
アタッチメント色:
標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



パレットフォーク

型式:CRP1107S
作業幅:1210×450mm(H)
950×170
メーカー標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



カウンタウエイテース

SOLD-RTS22
2100
型式:CRW180
作業幅:1210×450mm(H)
180
メーカー標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

NCLD-RTS26(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)にのみ
作業幅:1210×450mm(H)
180
メーカー標準色(標準色)
ブルー(ブルー)



延長ピン
型式:CRW180
作業幅:1210×450mm(H)
180
メーカー標準色(標準色)
ブルー(ブルー)

オプションキット



レベラーキット
取付付加
アタッチメント
作業幅:1210×450mm(H)
1210×412
メーカー標準色(標準色)
ブルー(ブルー)